

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 465.662.02

Uitgegeven op: 16-01-2023



### Certificaathouder

Dulimex BV  
Talhoutweg 11  
8171 MB Vaassen  
T: +31 (0)578 571 124  
E: info@dulimex.nl  
I: www.dulimex.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### paumelle set

geleverd onder logo / merk:

#### DX

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**H168xxxxx21xx , H169xxxxx21xx**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

**1. PRODUCT**  
paumelle set

**PRODUCTSOORT**  
scharnier

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.  
Uitvoering: kogelpaumelle  
Systeem: scharnierblad voorzien van inbraakwerende nok  
met rechte-/ OF afgeronde hoeken  
montage in de sponning  
Materiaal: scharnierbladen en nok: staal verzinkt  
Afmeting: scharnier: 89x89x3 / 89x125x3 / 89x150x3 mm  
inbraakwerende nok: Ø 9,5x18 mm  
Bevestiging: 4 punts per scharnierblad; in loofhout (RC3): 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend  
set voor deuren 5 stuks  
set voor ramen 4 stuks  
indien RC2; 3 stuks voldoende, bevestiging naalddhout: 4x40 mm: loofhout: 4x30 mm

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 00.082.733 (Versie 6, Actief)

---

## 4. PRESTATIES

Een paumelle set overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een paumelle set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een paumelle set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---