

## VN 2828/100

Voor vlakke opdek-projectdeuren op  
blokkozijnen en blindkozijnen



### Productkenmerken

- Voor gelijkliggende opdekdeuren voor utiliteitsbouw
- voor blokkozijnen en blindkozijnen
- Inwendige, torsiebestendige schroefpen
- Onzichtbare onderhoudsvrije axiaal-radiaalgljilagers


### Technische gegevens


Eigenschappen	Waarde
Belastingswaarde	80,0 kg
Lengte knoop	95,0 mm
Diameter knoop	20,0 mm
Pendiameter	10,0 mm
Freesdiameter	24,0 mm
Aanloopringdiameter	30,0 mm
Materiaaldikte	3,5 mm
Schroeven	5,0 x 50,0 mm

### Aanwijzing

De bovenstaande belastingswaarde geldt voor twee  
scharnieren per vleugel (1 x 2 m), uitvoerige informatie daarover

### Keurmerken

 CE-Certificering

 IFT-Certificering

### Classificatiesleutel

4 7 5 1<sup>\*1</sup> 1 —<sup>\*2</sup> 1 12

<sup>\*1</sup> De controle van functiedeuren geschiedt  
altijd aan het complete deurelement.

<sup>\*2</sup> afhankelijk van de gekozen afwerking

## VARIANT VN - VN 2828/100

vindt u onder Technische gegevens.

Uitvoering met penbeveiliging (MSTS) verkrijgbaar.

Voor een diepere verzinking zijn als alternatief ook schroeven 4,5 x 50,0 mm toepasbaar.

### Installatie methode

Universeel freesframe

Sjabloon 5 250566 5

### Toepassing



Brandwerendheid



Rookwerendheid

### Artikeluitvoering

Afwerking	mat vernikkeld F2 (018)
Afwerking Nr.	018
VPE	à 10 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 030501 0 01806
EAN	4015471024789

Afwerking	RVS mat (040)
Afwerking Nr.	040
VPE	à 10 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 030501 0 04006
EAN	4015471004422

