



Montage instructie Insteekveiligheidsrendel met stersleutel Type DRB 3

Gereedschap

Schroevendraaier
Houtboor Ø10mm en Ø20mm

Deze set bestaat uit:

- 1x stersleutel
- 1x rozet tbv stersleutel
- 1x inbouwschoot
- 1x sluitpot
- schroeven

Algemene toepassing

De insteekveiligheidsrendel met stersleutel is een aanvullende beveiliging voor houten ramen en deuren.

Montage

1. Plaats het bijgeleverde sjabloon aan de binnenzijde op de deur en om de deurrand. Markeer vervolgens met behulp van het sjabloon (aangegeven in het groen) het hart gat op de kopse kant van de deur. Boor een gat van Ø20mm in de kopse kant van de deur zodat de inbouwschoot hier in past (zie het sjabloon voor de juiste inboormaat). **Let op! Dat indien er een glasplaat in het midden van de deur zit, u het gat niet te diep boort.** Markeer vervolgens met een priem het hart gat op de binnenkant van de deur ter hoogte van het zojuist geboorde gat (zie het sjabloon voor de juiste positie). Boor hier een gat van Ø10mm. **Let op! Dat u niet door de deur heen boort.**
2. Steek de inbouwschoot in het gat en teken omtrek de voorplaat af op de kopse kant van de deur. Maak vervolgens een 3mm diepe uitsparing om de voorplaat van de inbouwschoot in te laten verzinken. Zet de voorplaat van de inbouwschoot vast met de bijgeleverde houtschroeven. Plaats stersleutel in het gat aan de binnenzijde van de deur en controleer de werking. Schroef het rozet vast aan de binnenzijde van de deur bij een correcte werking.
3. Bepaal de plaats voor de sluitpot op het kozijn door de deur te sluiten en vervolgens de inbouwschoot uit te draaien.
4. Boor een gat van Ø 20mm voor de sluitpot.
5. Schroef de sluitpot vast in het kozijn.